

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8
usytuowanie	stikownia	elewacja zachodnia górną sali gimnastycznej	Łącznik Sala/Hala	Łącznik Sala/Szkola	elewacja potudniowa	WC	Szatnie	WC Niepernosprawni
Schemat								
Wymiary świetła muru	So	1500	1500	1500	1700	900	1000	1100
	Ho	2100	2100	2100	2250	2100	2100	2100
Wymiary świetła ościeżnicy	S	1400	1400	1400	1600	800	900	1000
	H	2050	2050	2050	2200	2000	2000	2000
Ilość szt.	1	2	1	1	1	2	6	1
Uwagi	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe , aluminiowe, czołose szklona szkło obustronnie bezpieczne. Wyposażyc w dwa zamki	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe , aluminiowe, czołose szklona szkło obustronnie bezpieczne. Wyposażyc w dwa zamki	Drzwi wewnętrzne EI 30 dwuskrzydłowe , aluminiowe, czołose szklona szkło obustronnie bezpieczne. Wyposażyc w dwa zamki, i samozamykacze	Drzwi wewnętrzne EI 30 dwuskrzydłowe , aluminiowe, czołose szklona szkło obustronnie bezpieczne. Wyposażyc w dwa zamki, i samozamykacze	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe , aluminiowe, czołose szklona szkło obustronnie bezpieczne. Wyposażyc w dwa zamki	Drzwi wewnętrzne skrzydła pełne z kratkami nawiewnymi = 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice MDF fabrycznie wykonane, wyposażenie w zamki, klamki	Drzwi wewnętrzne skrzydła pełne z kratkami nawiewnymi = 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice MDF fabrycznie wykonane, wyposażenie w zamki, klamki	Drzwi wewnętrzne skrzydła pełne z kratkami nawiewnymi = 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice MDF fabrycznie wykonane, wyposażenie w zamki, klamki

Uwaga!: Przedzamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie